

## RENOCOOL 67

### Синтетическая смазочно охлаждающая жидкость

#### Описание

RENOCOOL 67 это не содержащая минерального масла, водосмешиваемая СОЖ, которая образует чистый, прозрачный раствор при смешении с водой.

RENOCOOL 67 обеспечивает хорошую защиту от коррозии, отличается небольшим пенообразованием, не образует липкого осадка и имеет хорошие смачивающие и промывочные свойства.

#### Применение

Продукт может применяться для обработки серого чугуна, конструкционных и нержавеющей сталей, на операциях шлифования, токарной обработки, сверления, фрезерования, пиления.

#### Преимущества

- Высокая защита от коррозии
- Низкое пенообразование
- Не оставляет липкого осадка
- Хорошие смачивающие и моющие свойства

#### Рекомендуемые концентрации

Токарные и фрезерные операции: 5-15%

Хонингование: 4-6%

Шлифование: 4-6%

#### НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

| Название продукта             |                      | RENOCOOL 67                           |             |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Показатель                    | Единица              | Значение                              | Метод       |
| Внешний вид                   |                      | Прозрачная жидкость с жёлтым оттенком | визуально   |
| Плотность (15°C)              | г/см <sup>3</sup>    | 1,07                                  | ASTM D 1298 |
| Вязкость (20°C)               | мм <sup>2</sup> /сек | 35.56                                 | ASTM D 445  |
| рН (3% концентрация DIN вода) |                      | 9,4                                   | DIN 51 369  |
| Коэффициент рефракции         |                      | 2,3                                   | FLV*)       |