

CARGO UNIMAX CK 10W-40

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники

Описание

CARGO UNIMAX CK 10W-40 - это моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники, требующей масла категорий API CK-4 и ACEA E9/E11. Сочетание современной технологии присадок с новой матрицей базового масла обеспечивает наивысший уровень производительности в отношении стабильности окисления, устойчивости к аэрации масла, защиты от износа, а также стабильности сдвига в высоконагруженных двигателях коммерческих автомобилей.

CARGO UNIMAX CK 10W-40 особенно подходит для техники с современными системами очистки отработанных газов: сажевыми фильтрами (DPF = Diesel Particulate Filter), катализаторами-окислителями (DOC = Diesel Oxidation Catalyst), каталитическими конверторами (SCR = Selective Catalytic Reduction), системами рециркуляции отработанных газов (EGR = Exhaust Gas Recirculation), а также их комбинациями.

Применение

CARGO UNIMAX CK 10W-40 совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Увеличенные интервалы замены благодаря отличной устойчивости к окислению и высокой нейтрализующей способности.
- Устойчивость к аэрации обеспечивает стабильную работу двигателя в любых условиях
- Защита систем очистки выхлопных газов за счет очень низкого содержания сульфатной золы, фосфора и серы
- Отличная защита от износа при высоких нагрузках
- Защита от загущения масла сажей благодаря активным моющим компонентам.
- Защищает от образования отложений в двигателе и турбоагрегате, способствуя повышению надежности и сокращает стоимость технического обслуживания.

Спецификации / Рекомендации

- ACEA E9/E11
- API CK-4
- CAT ECF-3
- JASO DH-2
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Mack EO-S 4.5/EO-O PP
- MAN M 3775 / M 3575
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- MTU Type 2.1
- Renault RLD-3
- Scania Low Ash
- Volvo VDS-4.5/VDS-4

CARGO UNIMAX CK 10W-40

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,851	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость, при 40 °C	мм ² /с	93,5	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	15,3	ASTM D 445
Индекс вязкости		173	ASTM D 2270
CCS при -25 °C	мПа·с	4050	ASTM D 5293
Температура застывания	°C	-39	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	234	ASTM D 92
Сульфатная зольность	%	0,98	ASTM D 874
Щелочное число	мгКОН/г	10,0	ASTM D 2896