

## CARGO GEAR GL5 90

### Высокоэффективное универсальное трансмиссионное масло

#### Описание

CARGO GEAR GL5 90 представляет собой трансмиссионное масло на минеральной основе, используемое в мостах и гипоидных трансмиссиях. Соответствует эксплуатационным характеристикам API GL5.

#### Применение

CARGO GEAR GL5 90 соответствует требованиям стандарта SAE J306 для трансмиссионных масел класса 85W-90 и применяется всесезонно. Данный продукт может использоваться в тех случаях, когда производитель предписывает трансмиссионное масла классов вязкости SAE 90 или SAE 85W-90. Масло CARGO GEAR GL5 90 совместимо со всеми минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться.

**Примечание:** CARGO GEAR GL5 90 не рекомендуется использовать в синхронизированных коробках передач.

#### Преимущества

- Высокая несущая способность даже при длительных высоких нагрузках и в условиях высоких температур масла
- Хорошая прокачиваемость при низких температурах, что позволяет избежать недостатка смазки при трогании с места
- Подходит как для обкатки, так и для долгосрочного применения
- Совместимость с большинством уплотнительных материалов
- Эффективный контроль пенообразования.

#### Спецификации / Рекомендации

- API GL-5
- SAE J306: 85W-90

#### Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °С	г/см <sup>3</sup>	0,9	ASTM D 1298
Вязкость при -12 °С (Брукфильд)	мПа·с	23000	ASTM D 2983
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	185,0	ASTM D 445
	при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	17,0
Индекс вязкости		91	ASTM D 2270
Температура застывания	°С	-24	ASTM D 97