

CARGO SUPERGEAR TD 75W-90

Трансмиссионное масло универсального применения (TD = Total Driveline)

Описание

CARGO SUPERGEAR TD 75W-90 – это трансмиссионное масло универсального применения для механических коробок передач, гипоидных ведущих мостов, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов. Продукт готовится на основе смеси высокоиндексного базового масла Gr.III по API и ПАО (полиальфаолефина).

Масло CARGO SUPERGEAR TD 75W-90 отличается высокими эксплуатационными показателями. Так, за счет образования стабильной смазочной пленки на поверхности, не разрушающейся даже при высоких механических и термических нагрузках, достигается надежная противоизносная защита. А благодаря высокой стабильности к сдвигу продукт сохраняет свои вязкостные характеристики даже после длительного периода использования.

Обладая оптимальными низкотемпературными свойствами (текучесть при низких температурах), масло CARGO SUPERGEAR TD 75W-90 обеспечивает легкий старт и четкое включение передач в период прогрева. А противоизносная защита сохраняется и при коротких зимних поездках.

Применение

CARGO SUPERGEAR TD 75W-90 используется для легковых автомобилей, легких грузовиков, тягачей, автобусов, строительной техники и промышленного оборудования.

Масло CARGO SUPERGEAR TD 75W-90 совместимо с другими трансмиссионными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться с ними. Тем не менее, смешивания с другими трансмиссионными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на CARGO SUPERGEAR TD 75W-90 рекомендуется полная замена.

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Преимущества

- Легкий старт и четкое включение передач в период прогрева
- Надежная защита узлов от износа, даже при коротких зимних поездках
- Стабильная смазочная пленка
- Значительная устойчивость к сдвигу
- Отличная защита от коррозии.
- Универсальный продукт позволяет оптимизировать складские запасы

Спецификации / Рекомендации

- API GL-4/GL-5
- SAE J2360
- API MT-1
- MAN 341 Z2 , 342 S1
- MB 235.8
- SCANIA STO 1:0
- VOLVO 97312
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

CARGO SUPERGEAR TD 75W-90

Трансмиссионное масло универсального применения (TD = Total Driveline)

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс по SAE J306		75W-90	
Плотность при 15 °С	г/см ³	0,840	ASTM D 1298
Вязкость при -40 °С (Брукфильд)	мПа·с	55 800	ASTM D 2983
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	100	ASTM D 445
при 100 °С	мм ² /с	16,1	ASTM D 445
Стойкость к деструкции, KRL - тест, 5 кN, 1500 об/мин, 20 ч, KB при 100 °С	мм ² /с	14,6	CEC L45-A-99 ASTM D 445
Падение вязкости при 100 °С, KRL	%	9,5	CEC L45-A-99
Индекс вязкости		173	ASTM D 2270
Температура вспышки	°С	212	ASTM D 92
Температура застывания	°С	-45	ASTM D 97