FOXGEAR

RENODRIVE FORMULA II FE 0W-20

Ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей в инновационном классе вязкости

Описание

RENODRIVE FORMULA II FE 0W-20 – высококачественное моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Продукт характеризуется высокой производительностью и превосходной энергоэффективностью.
Эксплуатационные характеристики RENODRIVE FORMULA II FE 0W-20 позволяют достичь оптимальных показателей холодного старта и значительную экономию топлива. Такой результат возможен благодаря малой вязкости, снижающей жидкостное трение и низкому значению высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига (HTHS).
Продукт производится на основе высокоиндексного базового масла III гр. по API. Специально подобранный пакет присадок способствует сохранению чистоты двигателя, поддержанию противокоррозионной и противоизносной защиты, а также достижению надежной смазки деталей двигателя.

Применение

RENODRIVE FORMULA II FE 0W-20 разработан специально для использования в бензиновых двигателях широкого спектра легковых автомобилей американского и азиатского происхождения.
RENODRIVE FORMULA II FE 0W-20 совместим со всеми моторными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться с ними. Однако смешивания с другими маслами следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на RENODRIVE FORMULA II FE 0W-20 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества

- Превосходная экономия топлива
- Препятствует образованию отложений в двигателе и турбонагнетателе
- Высокая защита от износа при высокой постоянной нагрузке с максимальной выходной мощностью
- Оптимальный холодный старт.

Спецификации / Рекомендации

- API SN
- ILSAC GF-5
- Honda HTO-06

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

FOXGEAR

RENODRIVE FORMULA II FE 0W-20

Ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей в инновационном классе вязкости

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15 °C	г/см^3	0,841	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	42,0	ASTM D 445
при 100 °C	мм²/с	7,9	ASTM D 445
Индекс вязкости		164	ASTM D 2270
CCS при -35 °C	мПа·с	5600	ASTM D 5293
HTHS	мПа·с	3,0	CEC L-036-90
Температура застывания	°C	-45	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	228	ASTM D 92
Щелочное число	мгKOH/г	8,0	ASTM D 2896
Зольность сульфатная	% мас.	≤ 1,6	ASTM D 874

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.