

RENODRIVE FORMULA II V 0W-20

Премиальное моторное масло для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, оснащенных новейшими системами снижения токсичности выхлопа

Описание

RENODRIVE FORMULA II V 0W-20 – это премиальное моторное масло, которое обеспечивает высокую производительность при любых условиях окружающей среды.

Продукт производится на основе синтетического базового масла (гр. IV по API – полиальфаолефины) и высокоиндексного базового масла III гр. по API. Специально подобранный пакет присадок способствует сохранению чистоты двигателя, поддержанию противокоррозионной и противоизносной защиты, а также достижению надежной смазки деталей двигателя.

Эксплуатационные характеристики RENODRIVE FORMULA II V 0W-20 позволяют достичь оптимальных показателей холодного старта и значительную экономию топлива.

Применение

RENODRIVE FORMULA II V 0W-20 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оборудованных системой очистки выхлопных газов.

RENODRIVE FORMULA II V 0W-20 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, требующих спецификации Volvo VCC RBS0-2AE. В некоторых двигателях поколения VEA могут быть использованы только смазочные материалы, соответствующие новой спецификации Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20.

RENODRIVE FORMULA II V 0W-20 совместим со всеми моторными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться с ними. Однако смешивания с другими маслами следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на RENODRIVE FORMULA II V 0W-20 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества

- Легкий пуск двигателя даже при низких температурах
- Превосходная экономия топлива
- Защита от эффекта преждевременного воспламенения (LSPI)
- Стабильность вязкостных характеристик в течение всего срока эксплуатации
- Хорошая термическая и окислительная стабильность
- Защита системы очистки выхлопных газов
- Превосходная защита от износа
- Специально разработано для выполнения требований спецификации Volvo VCC RBS0-2AE (для бензиновых и дизельных двигателей).

Спецификации / Рекомендации

- API SP
- ACEA C5/C6
- ILSAC GF-6A
- MB 229.71
- VW 508 00/509 00
- Volvo VCC RBS0-2AE

RENODRIVE FORMULA II V 0W-20

Премиальное моторное масло для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, оснащенных новейшими системами снижения токсичности выхлопа

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15 °С	г/см ³	0,840	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	41,4	ASTM D 445
при 100 °С	мм ² /с	7,8	ASTM D 445
Индекс вязкости		164	ASTM D 2270
CCS при -35 °С	мПа·с	4790	ASTM D 5293
Динамическая вязкость MRV при -40 °С	мПа·с	14000	ASTM D 4684
Температура застывания	°С	-45	ASTM D 97
Температура вспышки	°С	228	ASTM D 92
Испаряемость (Noack 1 ч / 250 °С)	%	11,9	CEC L-40-93
Устойчивость к сдвигу (Bosch 90 / 100 °С)	мм ² /с	7,47	CEC L-14-93
Снижение вязкости	%	4,2	
Щелочное число	мгКОН/г	8,3	ASTM D 2896
Зольность сульфатная	% мас.	0,62	ASTM D 874