

RENODRIVE FORMULA ATF 5295

Полностью синтетическая жидкость ATF премиум-класса для тяжелонагруженных автоматических трансмиссий

Описание

RENODRIVE FORMULA ATF 5295 – это полностью синтетическая жидкость премиум-класса, разработанная для удовлетворения самых высоких требований современных тяжелонагруженных автоматических трансмиссий.

Продукт разработан с использованием синтетических базовых масел (гр. IV по API – полиальфаолефины) и специально подобранного пакета присадок, что обеспечивает исключительную термическую и окислительную стабильность, превосходную защиту от износа и позволяет значительно увеличить интервалы замены масла даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Применение

RENODRIVE FORMULA ATF 5295 рекомендуется для использования в современных высокопроизводительных грузовиках, автобусах (включая городские и туристические), мусоровозах, машинах экстренных служб, специальной и внедорожной технике, требующих применения жидкостей уровня Allison TES 295.

Продукт совместим и может смешиваться с другими жидкостями для автоматических трансмиссий аналогичного профиля качества, однако для получения максимальных преимуществ и использования полного потенциала увеличенных сервисных интервалов рекомендуется полная замена жидкости.

Преимущества

- Исключительная термоокислительная стабильность, предотвращающая образование отложений и шлама
- Максимальная защита от износа для продления срока службы трансмиссии
- Возможность значительно увеличить интервалы замены, снижая эксплуатационные расходы
- Превосходные низкотемпературные свойства, обеспечивающие легкое переключение передач при холодном пуске
- Оптимизированные фрикционные характеристики для плавной и стабильной работы трансмиссии
- Надежная защита от коррозии и пенообразования.

Спецификации / Рекомендации

- ALLISON C-4, TES-295
- CATERPILLAR TO-2
- CHRYSLER AS68RC
- DEXRON II / IIIH
- MAN 339 TYPE V1
- MB 236.1 – 236.11
- TOYOTA TYPE T-IV (JWS 3309)
- VOITH 55.6335.XX (G607), NA S/B #013, NA S/B #118
- VOLVO 97340, 97341
- ZF TE-ML 04D, 09, 11A, 11B, 14C, 16M, 20C

RENODRIVE FORMULA ATF 5295

Полностью синтетическая жидкость ATF премиум-класса для тяжело нагруженных автоматических трансмиссий

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15 °С	г/см ³	0,837	ASTM D 1298
Цвет		Красный	Визуально
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	37,8	ASTM D 445
при 100 °С	мм ² /с	7,0	ASTM D 445
Индекс вязкости		151	ASTM D 2270
Температура застывания	°С	-57	ASTM D 97