

## RENODRIVE FORMULA 5W-30

### Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

#### Описание

RENODRIVE FORMULA 5W-30 – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла группы III по API для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких коммерческих грузовиков. Современные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают надежную работу при любых режимах эксплуатации. RENODRIVE FORMULA 5W-30 обладает хорошей текучестью при низких температурах, поэтому обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя. Экономия топлива достигается за счет снижения трения и износа.

#### Применение

Всесезонное масло RENODRIVE FORMULA 5W-30 демонстрирует хорошие пусковые свойства и экономию топлива, как в зимний, так и в летний периоды. Масло RENODRIVE FORMULA 5W-30 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на RENODRIVE FORMULA 5W-30 рекомендуется полная замена.

#### Преимущества

- Хороший холодный старт
- Хорошие моющие свойства
- Высокая термическая стабильность
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Защита от износа деталей двигателей.

#### Спецификации / Рекомендации

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

## RENODRIVE FORMULA 5W-30

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

### Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °С	г/см <sup>3</sup>	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	71,7	ASTM D 445
при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	12,1	ASTM D 445
Индекс вязкости		167	ASTM D 2270
CCS при -30 °С	мПа·с	5395	ASTM D 5293
Температура застывания	°С	-40	ASTM D 97
Температура вспышки	°С	234	ASTM D 92
Щелочное число	мгКОН/г	11,3	ASTM D 2896