

RENOCAST CR CHEL 15

Разделительный состав для смазывания форм при производстве бетона

Описание

RENOCAST CR CHEL 15 – эффективный состав, предназначенный для смазывания форм при производстве бетонных и железобетонных изделий.

RENOCAST CR CHEL 15 произведен на основе высокоочищенных минеральных масел и эффективной комбинации разделительных агентов с функциональными присадками.

Преимущества

- Обеспечивает превосходное качество поверхности бетона, без пятен и пузырьков
- Эффективно защищает формы от коррозии
- Хорошая адгезия разделительной пленки к вертикальным поверхностям формы
- Низкий расход.

Применение

RENOCAST CR CHEL 15 образует на поверхности формы пленку, облегчающую дальнейшее отделение бетона и гарантирующую отсутствие пузырьков на поверхности бетона и чистоту формы.

Наносится распылением. Низкая вязкость продукта обеспечивает высокое качество нанесенного покрытия и низкий расход, что делает RENOCAST CR CHEL 15 очень экономичным.

RENOCAST CR CHEL 15 рекомендуется к применению как в стационарных автоматических системах распыления, так и в мобильных пневматических системах типа GLORIA.

При нанесении следует избегать скопления излишков смазочного материала на формах.

Оптимальный расход составляет 20 – 40 мл на 1м² площади поверхности формы.

Условия хранения

Хранить на сухом вентилируемом складе при температуре от +5 до +40 °С. Срок хранения 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,872	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	16,0	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°С	195	ASTM D 92