

RENODRIVE FORMULA 5W-30 SL/CF

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Описание

RENODRIVE FORMULA 5W-30 SL/CF – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла группы III по API для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких коммерческих грузовиков. Современные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают надежную работу при любых режимах эксплуатации. RENODRIVE FORMULA 5W-30 SL/CF обладает хорошей текучестью при низких температурах, поэтому обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя. Экономия топлива достигается за счет снижения трения и износа.

Применение

Всесезонное масло RENODRIVE FORMULA 5W-30 SL/CF демонстрирует хорошие пусковые свойства и экономию топлива, как в зимний, так и в летний периоды. Масло RENODRIVE FORMULA 5W-30 SL/CF совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на RENODRIVE FORMULA 5W-30 SL/CF рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Хороший холодный старт
- Хорошие моющие свойства
- Высокая термическая стабильность
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Защита от износа деталей двигателей.

Спецификации / Рекомендации

- API SL/CF

RENODRIVE FORMULA 5W-30 SL/CF

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,0	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °С	г/см ³	0,838	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	69,6	ASTM D 445
при 100 °С	мм ² /с	11,7	ASTM D 445
Индекс вязкости		164	ASTM D 2270
CCS при -30 °С	мПа·с	5680	ASTM D 5293
Температура застывания	°С	-38	ASTM D 97
Температура вспышки	°С	230	ASTM D 92
Щелочное число	мгКОН/г	8,3	ASTM D 2896