

## RENODRIVE FORMULA 5W-40

### Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

#### Описание

RENODRIVE FORMULA 5W-40 – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла группы III по API для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких коммерческих грузовиков. Современные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают надежную работу при любых режимах эксплуатации. RENODRIVE FORMULA 5W-40 обладает хорошей текучестью при низких температурах, поэтому обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя. Экономия топлива достигается за счет снижения трения и износа.

#### Применение

Масло RENODRIVE FORMULA 5W-40 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на RENODRIVE FORMULA 5W-40 рекомендуется полная замена.

#### Преимущества

- Хороший холодный старт
- Хорошие моющие свойства
- Высокая термическая стабильность
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Защита от износа деталей двигателей.

#### Спецификации / Рекомендации

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

## RENODRIVE FORMULA 5W-40

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

### Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		2,0	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °С	г/см <sup>3</sup>	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	85,6	ASTM D 445
при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	14,0	ASTM D 445
Индекс вязкости		170	ASTM D 2270
CCS при -30 °С	мПа·с	6000	ASTM D 5293
Температура застывания	°С	-42	ASTM D 97
Температура вспышки	°С	239	ASTM D 92
Щелочное число	мгКОН/г	11,7	ASTM D 2896