

RENODRIVE FRICOFIN S 23 (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов

Описание

RENODRIVE FRICOFIN S 23 (-40) - это готовый для применения антифриз и ингибитор коррозии для всех жидкостных систем охлаждения двигателей легковых автомобилей, грузовиков, внедорожной техники и промышленного оборудования.

Применение

RENODRIVE FRICOFIN S 23 (-40) является готовым антифризом и заливается в систему охлаждения без каких-либо подготовительных действий. При необходимости RENODRIVE FRICOFIN S 23 (-40) может смешиваться с другими антифризами, соответствующими тем же спецификациям. Чтобы гарантировать нормальную работу антифриза, не рекомендуется добавлять в него какие-либо дополнительные продукты.

Преимущества

- Готов к использованию, не требует дополнительных операций по смешению с деминерализованной водой
- Быстрая защита от отложений, кавитации и коррозии в двигателях и охладителях
- Надежная защита от замерзания до -40 °С и защита от перегрева.

Спецификации / Рекомендации

- ASTM D 3306 TYPE III
- BS 6580:2010
- ГОСТ 33591-2015 Тип III
- NB/SH/T 0521-2010
- GB 29743-2013
- КАМАЗ (в т.ч. НЕФАЗ)
- Группа ГАЗ (в т.ч. ЛиАЗ, УАЗ, ПАЗ)
- ЯМЗ

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		Зеленый	Визуально
Плотность, при 20 °С	г/см ³	1,07	ASTM D 5931
Температура кипения	°С	110	ASTM D 1120
рН		8,5	DIN 51369