

CARGO UNIMAX CK 0W-30

Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники работающих в условиях экстремально низких температур

Описание

CARGO UNIMAX CK 0W-30 - это моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники. Сочетание современной технологии присадок с синтетическим базовым маслом (Группа IV по API / поли-альфа-олефины) обеспечивает наивысший уровень производительности в отношении стабильности окисления, устойчивости к аэрации масла, защиты от износа, а также стабильности сдвига в высоконагруженных двигателях коммерческих автомобилей. Благодаря специальному классу вязкости CARGO UNIMAX CK 0W-30 обеспечивает превосходную работу в холодном климате и оптимизирует запуск двигателя даже при очень низких температурах.

Применение

CARGO UNIMAX CK 0W-30 особенно подходит для техники с современными системами очистки отработанных газов: сажевыми фильтрами (DPF = Diesel Particulate Filter), катализаторами-окислителями (DOC = Diesel Oxidation Catalyst), каталитическими конверторами (SCR = Selective Catalytic Reduction), системами рециркуляции отработанных газов (EGR = Exhaust Gas Recirculation), а также их комбинациями.

Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Отличные пусковые свойства при экстремально низких температурах за счет тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок
- Превосходная защита от износа даже при длительных высоких нагрузках
- Защита от коррозии, в том числе при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Защита систем очистки выхлопных газов за счет очень низкого содержания сульфатной золы, фосфора и серы
- Защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндропоршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей, обладая непревзойденными моющими свойствами
- Изготовлено с использованием эффективного пакета присадок уровня API CK-4, лежащего в основе собственных спецификаций многих производителей дизельных двигателей.

Спецификации / Рекомендации

- API CK-4/CJ-4
- ACEA E9

CARGO UNIMAX CK 0W-30

Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники работающих в условиях экстремально низких температур

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		0W-30	
Цвет		2,5	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °С	г/см ³	0,842	ASTM D1298
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	67,0	ASTM D 445
при 100 °С	мм ² /с	11,9	ASTM D 445
Индекс вязкости		176	ASTM D 2270
CCS при -35 °С	мПа·с	3720	ASTM D 5293
Температура застывания	°С	-54	ASTM D 97
Температура вспышки	°С	234	ASTM D 92
Щелочное число	мгКОН/г	9,5	ASTM D 2896