

RENODRIVE FORMULA 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Описание

RENODRIVE FORMULA 10W-40 – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла группы III по API для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких коммерческих грузовиков. Современные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают надежную работу при любых режимах эксплуатации. RENODRIVE FORMULA 10W-40 обладает хорошей текучестью при низких температурах, поэтому обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя. Экономия топлива достигается за счет снижения трения и износа.

Применение

RENODRIVE FORMULA 10W-40 является идеальным послегарантийным сервисным продуктом для стандартных интервалов замены масла.

Масло RENODRIVE FORMULA 10W-40 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на RENODRIVE FORMULA 10W-40 рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Хороший холодный старт
- Хорошие моющие свойства
- Высокая термическая стабильность
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Защита от износа деталей двигателей.

Спецификации / Рекомендации

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

RENODRIVE FORMULA 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		2,5	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °С	г/см ³	0,86	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	99,0	ASTM D 445
при 100 °С	мм ² /с	14,6	ASTM D 445
Индекс вязкости		154	ASTM D 2270
CCS при -25 °С	мПа·с	6300	ASTM D 5293
Температура застывания	°С	-39	ASTM D 97
Температура вспышки	°С	240	ASTM D 92
Щелочное число	мгКОН/г	8,8	ASTM D 2896