

RENOCUT VR 720 LE

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание

RENOCUT 720 LE – это неводосмешиваемая масляная СОЖ, не склонная к образованию тумана и содержащая специальную комбинацию бесхлорных присадок для экстремальных давлений и полярных веществ, улучшающих смазочные свойства. Стабильные к сдвигу препятствующие образованию тумана компоненты в сочетании с не склонным к туманообразованию базовым маслом с низким содержанием ароматических углеводородов в значительной степени подавляют образование масляного тумана и паров. Это способствует повышению чистоты и безопасности производства.

Применение

RENOCUT 720 LE представляет собой высокоэффективное не содержащее хлора масло для любых операций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися обработке. Продукт также рекомендуется для таких операций как прошивка и сверление глубоких отверстий, когда требуется маловязкая СОЖ с высоким содержанием активных компонентов.

RENOCUT 720 LE способствует повышению экономичности производства за счет продления срока службы инструмента и возможности рационализации ассортимента применяемых смазочных материалов.

Преимущества

- Масляная СОЖ с низкой склонностью к образованию тумана
- Низкая испаряемость
- Длительный срок службы инструмента
- Отличное качество получаемых поверхностей
- Не содержит хлора и цинка
- Низкое содержание ароматических углеводородов

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре от 0 до +40 °С составляет 4 года.

RENOCUT VR 720 LE

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/см ³	0,88	ASTM D 1298
Цвет		2,0	ASTM D 1500
Коррозия медной пластины	класс	4	ГОСТ 2917
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	20,6	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°C	≥200	ASTM D 92