

RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит аминов, боратов и силикатов

Описание

RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40) – это готовый для применения антифриз длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля для тяжелонагруженных двигателей. Продукт также может использоваться в системах охлаждения газопоршневых двигателей, где производителем оборудования допускается использовать антифризы, соответствующие стандартам, приведенным в разделе «Спецификации/ Рекомендации».

RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40) не содержит аминов, боратов и силикатов и изготовлен на основе высокоэффективной лобридной (Iobrid) технологии, сочетающей в себе ингибиторы на основе карбоксилатов и нитрит-молибдатные ингибиторы (NM-OAT).

RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40) – готовый к применению антифриз с температурой замерзания -40 °С. Обеспечивает надежную защиту от коррозии, мороза, перегрева и кавитации особенно узлов двигателя грузового транспорта и тяжелой техники. RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40) предотвращает коррозию металлических поверхностей, в том числе алюминиевых.

Применение

RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40) является готовым антифризом и заливается в систему охлаждения без каких-либо подготовительных действий. При необходимости RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40) может смешиваться с другими антифризами, соответствующими тем же спецификациям. Чтобы гарантировать нормальную работу антифриза, не рекомендуется добавлять в него какие-либо дополнительные продукты.

Преимущества

- Разработан специально для применения в тяжело-нагруженной технике
- Прекрасно подходит для охлаждения двигателей и других деталей из алюминиевых сплавов
- Увеличенные интервалы замены
- Превосходная защита от гелеобразования, отложений, кавитации и коррозии
- Не требует ввода дополнительных присадок SCA.

Спецификации / Рекомендации

- ASTM D 3306 TYPE III
- ASTM D 6210 TYPE III FF
- GB 29743-2013 (LEC II -40, HEC II -40)
- DETROIT DIESEL 7SE298, 93K217
- DAF 74002
- CAT EC-1
- CASE MS 1710
- CUMMINS CES 14439
- KOMATSU AF-NAC

RENODRIVE FRICOFIN HDC (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит аминов, боратов и силикатов

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		Желтый	Визуально
Плотность, при 20 °С	г/см ³	1,07	ASTM D 5931
Температура кипения	°С	>106	ASTM D 1120
рН		8,5	DIN 51369