

RENODRIVE FORMULA ATF 4134

Жидкость ATF премиум класса, специально разработанная для оптимизации переключения автоматических коробок передач Mercedes

Описание

Жидкость премиум класса для автоматических трансмиссий последнего поколения. Специально разработана для повышения комфорта переключения для нового поколения автоматических коробок передач MercedesBenz-NAG2. RENODRIVE FORMULA ATF 4134 предлагает выдающийся потенциал топливной экономичности в сочетании с повышенной стабильностью трения.

Применение

RENODRIVE FORMULA ATF 4134 обратно совместим с продуктами, отвечающими требованиям MB 236.12, и заменяет их практически в любом применении (см. Инструкцию производителя). RENODRIVE FORMULA ATF 4134 специально рекомендуется для 5-ступенчатых трансмиссий с регулируемой муфтой блокировки гидротрансформатора для автомобилей с задним приводом (обозначение модели 722.6) для значительного улучшения качества переключения. RENODRIVE FORMULA ATF 4134 также подходит для Chrysler Crossfire и других транспортных средств, требующих продукта, соответствующего MB-APPROVAL 236.14.

RENODRIVE FORMULA ATF 4134 также рекомендован для использования в автомобилях SSANG YONG, оборудованных трансмиссиями MB.

RENODRIVE FORMULA ATF 4134 совместима и может смешиваться со стандартными трансмиссионными маслами других производителей. Однако для использования преимуществ данного масла в полной мере, рекомендуется избегать смешивания с другими трансмиссионными маслами и осуществлять полную замену при переходе на RENODRIVE FORMULA ATF 4134.

Преимущества

- Благодаря тщательно-подобранным базовым маслам HVI (Гр. III plus) обладает превосходными низкотемпературными свойствами
- Благодаря идеально подобранному классу вязкости обладает значительным потенциалом экономии топлива
- Фрикционные характеристики постоянны в течение всего срока службы обеспечивает безупречную работу сцепления
- Чрезвычайно устойчив к вибрации даже после большого пробега и может предотвращать вибрацию и устранять проблемы переключения
- Дополнительные компоненты обеспечивают устойчивость к старению и окислению
- Может использоваться для решения проблем с коробками, увеличивая комфорт переключения передач

Спецификации / Рекомендации

- MB 236.14
- SSANG YONG (коробки MB)

RENODRIVE FORMULA ATF 4134

Жидкость ATF премиум класса, специально разработанная для оптимизации переключения автоматических коробок передач Mercedes

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,840	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	29,6	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	6,4	DIN 51562-1
Индекс вязкости		185	DIN ISO 2909
Температура застывания	°С	-51	DIN ISO 3016
Цвет		красный	DIN 10964