

## RENODRIVE FRICOFIN LL 23 (-40)

**Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов**

### Описание

RENODRIVE FRICOFIN LL 23 (-40) – это готовый для применения антифриз длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля для применения в широком спектре легковых и грузовых автомобилей. Продукт также может использоваться в системах охлаждения газопоршневых двигателей, где производителем оборудования допускается использовать антифризы, соответствующие стандартам, приведенным в разделе «Спецификации/ Рекомендации».

Продукт не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов и изготовлен на основе высокоэффективной технологии органических кислот OAT (Organic Acid Technology).

RENODRIVE FRICOFIN LL 23 (-40) - готовый к применению антифриз с температурой замерзания -40 °С. Он обеспечивает надежную защиту от коррозии, мороза, перегрева и кавитации. RENODRIVE FRICOFIN LL 23 (-40) предотвращает коррозию металлических поверхностей, в том числе алюминиевых.

### Применение

RENODRIVE FRICOFIN LL 23 (-40) является готовым антифризом и заливается в систему охлаждения без каких-либо подготовительных действий. При необходимости RENODRIVE FRICOFIN LL 23 (-40) может смешиваться с другими антифризами, соответствующими тем же спецификациям. Чтобы гарантировать нормальную работу антифриза, не рекомендуется добавлять в него какие-либо дополнительные продукты.

### Преимущества

- Разработан для универсального применения (легковые и грузовые автомобили, стационарные газовые двигатели)
- Прекрасно подходит для охлаждения двигателей и других деталей из алюминиевых сплавов
- Увеличенные интервалы замены
- Превосходная защита от гелеобразования, отложений, кавитации и коррозии.

### Спецификации / Рекомендации

- ASTM D 3306 TYPE III
- GB 29743-2013 (LEC II -40)
- ГОСТ 33591 Тип III
- BS 6580:2010
- JIS K2234
- FORD-WSS-M97-B44-D
- GMW 3420 (6277M)
- CUNA NC 956-16
- GWM (GREAT WALL MOTORS)
- KOMATSU AF-NAC
- MB 325.3
- RENAULT 41-01-001/- -S Type D (также NISSAN, LADA)
- VOLVO COOLANT VCS (418-0001)
- VW TL 774-D/F (G12/G12+) (в т.ч. AUDI, SKODA, SEAT)
- CUMMINS CES 14439 / IS N14
- MAN 324 Typ SNF

## RENODRIVE FRICOFIN LL 23 (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов

### Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		Красный	Визуально
Плотность, при 20 °С	г/см <sup>3</sup>	1,07	ASTM D 5931
Температура кипения	°С	>108	ASTM D 1120
рН		8,5	DIN 51369