FOXGEAR

CARGO UNIMAX HD 15W-40

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники

Описание

CARGO UNIMAX HD 15W-40 - это моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники, требующей масла категорий API CJ-4 и ACEA E11/E9/E8/E6. Сочетание современной технологии присадок с новой матрицей базового масла обеспечивает наивысший уровень производительности в отношении стабильности окисления, устойчивости к аэрации масла, защиты от износа, а также стабильности сдвига в высоконагруженных двигателях коммерческих автомобилей.

CARGO UNIMAX HD 15W-40 особенно подходит для техники с современными системами очистки отработанных газов: сажевыми фильтрами (DPF = Diesel Particulate Filter), катализаторами-окислителями (DOC = Diesel Oxidation Catalyst), каталитическими конверторами (SCR = Selective Catalytic Reduction), системами рециркуляции отработанных газов (EGR = Exhaust Gas Recirculation), а также их комбинациями.

CARGO UNIMAX HD 15W-40 также подходит для техники, работающей на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), где производителем допускается масло с сульфатной зольностью ≤ 1,0 %.

Применение

CARGO UNIMAX HD 15W-40 совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Отличная стойкость к окислению
- Отличная устойчивость к сдвигу
- Защита систем очистки выхлопных газов за счет очень низкого содержания сульфатной золы, фосфора и серы
- Отличная защита от износа при высоких нагрузках
- Защита от загущения масла сажей
- Универсальное решение для смешанных парков коммерческого транспорта
- Защищает от образования отложений в двигателе и турбонагнетателе. Это способствует повышению надежности и сокращает стоимость технического обслуживания.

Спецификации / Рекомендации

- API CJ-4
- ACEA E11/E9/E8/E6
- JASO DH-2
- DTFR 15C100 (MB 228.31)/ DTFR 15C110 (MB 228.51)
- Volvo VDS-4.5
- Mack EO-S 4.5
- Renault RLD-3
- MTU Type 3.1
- MAN M 3775/ 3477
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K222
- Scania Low Ash

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

FOXGEAR

CARGO UNIMAX HD 15W-40

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,0	ASTM D 1500
Плотность при 15 °C	г/см³	0,860	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	104,1	ASTM D 445
при 100 °C	мм²/с	14,6	ASTM D 445
Индекс вязкости		145	ASTM D 2270
CCS при -20 °C	мПа·с	4740	ASTM D 5293
Щелочное число	мг КОН/г	8,3	ASTM D 2896
Сульфатная зольность	%	0,9	ASTM D 874
Температура вспышки	°C	240	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-35	ASTM D 97

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.